## **Boma**

Designer Simone Bellicini

CODICE 05702

Tipologia Applique
Emissione luce Diretta
Ambiente di utilizzo Da interno

Materiale Alluminio, vetro soffiato

Sorgente luminosa led Potenza 12

CCT tonalità disponibile

H 2700 K
W 3000 K
N 4000 K

Flusso luminoso nominale 1700 CRI 90

Dimmer Triac

Driver Incluso

Tensione di ingresso 220-240V 50-60Hz

Marcature ce


Classe isolamento I

Grado protezione disponibile X (IP20)

Classe energetica E

Peso netto 1,7
Volume imballo 0,024
Colli 1







## Structure



Dimmer Led Light Variable 1 IP Variable 2

D (Dimmer) H 2700 K X X (IP20) W 3000 K

W 3000 K O BB

## **Boma**

Designer Simone Bellicini

**COLORI DISPONIBILI** CODICE 05702









LA · Colore alluminio liscio

**NR** · Nero opaco.

**OL** · Colore oro intenso.

RF · Colore rosa fashion.



## REGOLAMENTO DI ECODESIGN

La sorgente luminosa, esclusivamente LED, contenuta in apparecchio deve essere questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Il driver LED contenuto in questo sostituito solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

